



JA-190Y Moduł komunikatora GSM

Moduł komunikatora GSM zaprojektowano dla JA-100K i centrali alarmowej JA-100KR. Stanowi rezerwę awaryjną i rozszerzenie dla komunikatora LAN będącego elementem centrali alarmowej. Po zainstalowaniu, wspomaga niezawodność transmisji danych do systemów JABLOTRON CLOUD i SMA.

o [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Opis

Komunikator umożliwia:

- o sterowanie systemem przez menu głosowe;
- o sygnalizowanie zdarzeń z przesyłaniem informacji na telefon komórkowy (SMS i komunikaty głosowe) bezpośrednio z centrali alarmowej.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie modułu	12 V DC (z centrali alarmowej) Średni pobór prądu: ok. 40 mA (zależności od siły sygnału GSM) Szczytowy pobór prądu 750 mA
Zasięg roboczy modułu GSM	CZTEROPASMOWE, 850/900/1800/1900 MHz
Klasyfikacja	klasa bezpieczeństwa 2 według EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne
Organ certyfikujący	Test bezpieczeństwa
Spełnia także wymogi	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 i EN 301 511
Identyfikacja rozmówcy (CLIP)	ETSI EN 300 089
Warunki robocze	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)