



## CC-11 Cabo bus 2 x 20 AWG + 2 x 24 AWG

O cabo de instalação CC-11, com classe de inflamabilidade B2<sub>CA</sub>, foi desenvolvido para instalações em que se verifique um a presença de muitas pessoas (por ex. empresas, escolas, unidades de alojamento) ...

○ [Declaration of performance - CC-11 \(PDF 1,01 MB\)](#)

## Descrição

... graças à maior capacidade de resistência do cabo no que se refere à propagação de incêndios, pelos feixes de cabos e à emissão de produtos de combustão tóxicos.

- As cores dos condutores são as mesmas que as cores dos terminais da placa de terminais do sistema JABLOTRON 100+.
- O cabo, com 200 m de comprimento, é embalado numa caixa de cartão com marcação do comprimento a cada metro.
- 1 x 2 x 20 AWG (0,5 mm<sup>2</sup>)
- 1 x 2 x 24 AWG (0,2 mm<sup>2</sup>)
- Desenvolvido para sistemas de alarme JABLOTRON 100+
- EN 60332-1-2; EN 50399; EN 61034-2; EN 60754-2
- Classe de inflamabilidade B2CA-s1, d0, a1
- Tensão de funcionamento máxima 30 V CC
- Fabricado pela empresa ELKOND HHK a.s. para a Jablotron