



## DE06-12 Fonte de alimentação 12 V/0,5 A

Fonte de alimentação comutada, desenhada para alimentar teclados via rádio ou outro dispositivo como seja o comunicador GSM; receptores universais da Jablotron. As suas dimensões compactas permitem a sua instalação em caixas de interruptores de parede ou tomadas.

○ [Declaration of conformity - DE06-12 \(PDF 337,66 kB\)](#)

## Descrição

Os furos roscados M3 são igualmente úteis para instalação em caixas de fusíveis onjnde a fi xação é requerida.

## Especificações técnicas

<b>Alimentação</b>	100 ~ 240 V/50 Hz
<b>Tensão de saída</b>	12 V DC ( $\pm 2$ %)
<b>Corrente de saída</b>	500 mA (max. 1000 mA para menos de 5 min.)
<b>Protecção de curto-circuito e sobrecarga</b>	Sim
<b>Dimensões</b>	50 x 48 x 25 mm
<b>Ambiente de acordo com EN 50131-1</b>	II., interior geral
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10 °C a +40 °C
<b>De acordo com os standards</b>	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2, 3-3, 6-1, 6-3, EN 5502