



JA-110M Módulo para ligação de contactos magnéticos por BUS- 2 entradas

O módulo de ligação de contactos magnéticos de porta por cabo ao módulo JA-110M por BUS. Inclui duas entradas independentes programáveis NC, NO ou balanceada por uma resistência de fim de linha. Permite configurar o tempo mínimo de ativação (0,5 s, 1 s, 2 s ou 5 s). O detector comunica com a central de alarmes através do BUS e é alimentada por este.

○ [Declaration of conformity - JA-110M \(PDF 314,86 kB\)](#)

Descrição

A função de Memória de Alarme é opcional, permitindo uma fácil indicação e localização do alarme. É endereçável e ocupa duas posições no alarme. A indicação SMART MEMORY indication (SMI) fornece verificação visual por LED do detector activo. A função SMI é desactivada através do teclado.

Especificações técnicas

Alimentação

através da central de alarmes BUS 12 V (9 - 15 V)

Consumo em Standby

5 mA

Ligação dos cabos entre o módulo e os contactos magnéticos

até 3 metros

Dimensões

100 × 40 × 22 mm

Nível de segurança

grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-3

Ambiente de acordo com EN 50131-1

II., interior geral

Temperatura de funcionamento

-10 °C a +40 °C