JA-120PB Detetor de movimento e quebra de vidro por BUS

O detetor JA-120PB é utilizado para a deteção de movimento humano no interior de um edifício e deteção de quebra de vidro. O detetor combina dois detetores independentes (ocupam duas posições no sistema). A presença humana é detetada pelo sensor PIR e a quebra de vidro detetada pelo sensor de acústico de quebra de vidro que analisa a variação de pressão do ar e som, para detetar a quebra do vidro. Apresenta sensibilidade ajustável.

- **Declaration of conformity - JA-120PB (PDF 315,87 kB)**

EN 50131 2 GRADE

Especificações técnicas

Alimentação	através da central de alarmes BUS 12 V (9 – 15 V)
Consumo em Standby	5 mA
Altura de montagem	2,5 m acima do nível do chão
Ângulo/alcance de deteção do PIR	110°/12 m (com lentes standard)
Distância de deteção GBS	9 m (painel de vidro min. 0,6 × 0,6 m)
Dimensões	95 × 60 × 55 mm
Nível de segurança	grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1
Ambiente de acordo com EN 50131-1	II., interior geral
Temperatura de funcionamento	–10 °C a +40 °C
De acordo com os standards	EN 50130-4, EN 55022