



JA-151TH Detetor de temperatura sem fios

Suporta controlo de sistemas de aquecimento através de saídas programáveis da central de alarme com base na temperatura medida.

○ [Declaration of conformity - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

Descrição

Todas as funcionalidades são configuradas no MyJABLOTRON, permitindo ao utilizador uma monitorização e controlo total, em qualquer lado e em qualquer momento.

Para um funcionamento correto, devem ser utilizados o comunicador GSM e LAN para comunicação com o MyJABLOTRON. A função de ativação das saídas programáveis não é garantida em caso de falha na comunicação externa ou no servidor.

- É possível utilizar até 2 termómetros por central de alarme para controlar saídas programáveis remotamente
- Modo de controlo manual da temperatura
- Notificação caso os valores limites sejam excedidos

Especificações técnicas

Fonte de alimentação

pilha de lítio, tipo CR2032 (3,0 V, 220 mAh)
Aviso: a pilha não é fornecida com o produto

Duração pilha

cerca de 2 anos

Frequência de comunicação

868,1 MHz, protocolo JABLOTRON

Alcance de comunicação

aprox. 200 m (sem obstruções)

Dimensões do detetor

55 x 27 x 16 mm

Intervalo da temperatura de funcionamento

-20 °C a +70 °C

Precisão da medição no intervalo da temperatura de funcionamento

± 0,1 °C

Também cumpre os requisitos das normas

EN 60950-1, EN 50130-4 e EN 55022