



JA-152E Leitor de cartões RFID sem fios

O leitor de cartões JA-152E é um módulo bidirecional com RFID sem fios para controlar o sistema de alarme. Inclui um segmento de controlo e se necessário poder ser equipado com um máximo de 20 segmentos de controlo JA-192E. Permite o controlo Fácil, Inteligente e Flexível (ESF) do sistema de alarme utilizando os segmentos.

o [Declaration of conformity - JA-152E \(PDF 315,42 kB\)](#)



Descrição

Inclui a função de entrada Smart Radio Wake-up (SRW) permitindo o fim automático do modo adormecido durante o tempo de atraso de entrada. É alimentado por pilhas alcalinas. É endereçável e ocupa uma posição no sistema de alarme.

Especificações técnicas

Alimentação	2 pilhas alcalinas AA 1,5 V
Duração	cerca de 1 ano
Frequência de funcionamento	868,1 MHz Jablotron, RFID: EM 125 kHz
Alcance da comunicação	até 200 m (área aberta)
Dimensões	76 x 102 x 33 mm
Nível de segurança	grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Ambiente de acordo com EN 50131-1	II., interior geral
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +40 °C