



JA-155J Transmissor universal

O produto é um dispositivo sem fios do sistema JABLOTRON 100+ e destina-se preferivelmente para a instalação em automóveis. É utilizado para controlar dispositivos remotamente, por ex., abrir portões de garagens.

o [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Descrição

O transmissor também permite o registo direto nos relés multifunções (RMF) da série AC-16x para controlo de acordo com o modo selecionado. É possível registar um transmissor em vários RMF com funções distintas.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	12 a 24 V \pm 30%
Consumo	5/20 mA
Banda de comunicação	868,1 MHz, protocolo Jablotron
Alcance de comunicação	até 300 m (campo aberto)
Resposta opcional das saídas	1 ou 2 impulsos da fonte de alimentação
Intervalo da temperatura de funcionamento	-40 °C a +85 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C a +40 °C
Dimensões, peso	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Condições de funcionamento	Autorização geral do ČTU VO-R/10/09.2010-11
Também cumpre os requisitos das normas	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1 e EN 50581