



JA-180PB Detector de movimento e Q. De Vidro sem fios

O detector combinado JA-180PB combina o detector de movimento JA-180P com o sensor de quebra de vidro no mesmo detector. Cada sensor é registado em posições diferentes no alarme. O sensor de dupla tecnologia de quebra de vidro reage à variação de quebra de vidro seguida de análise de som para garantir uma alta imunidade a falsos alarmes.

○ [Declaration of conformity - JA-180PB \(PDF 316,4 kB\)](#)



Descrição

A característica de detecção permite ser optimizada utilizando as lentes alternativas JS-7904 Corredor, JS 7906 Animais ou JS-7901 Cortina. É endereçável e ocupa dois endereços no sistema de alarme.

Especificações técnicas

Alimentação

1 × pilha de lítio AA 3,6 V - PIR e 1 × pilha de lítio 1/2 AA 3,6 V - GBS

Duração

aprox 3 anos

Frequência de funcionamento

868,1 MHz

Alcance da comunicação

até 300 m (área aberta)

Alcance

120°/12 m (lentes Standard), 9 m - GBS

Dimensões

110 × 60 × 55 mm

Nível de segurança

grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Ambiente de acordo com EN 50131-1

II., interior geral