



JA-190Y Módulo de comunicador GSM

O módulo de comunicador GSM foi desenvolvido para as centrais de alarme JA-100K e JA-100KR. Funciona como reserva e extensão do comunicador LAN, que faz parte da central de alarme. Se instalado, aumenta a fiabilidade da transmissão de dados para a NUVEM JABLOTRON e para a CRA.

o [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Descrição

O comunicador permite:

- o controlar o sistema a través de um menu de voz
- o comunicar eventos para telemóveis (mensagens SMS ou de voz) diretamente a partir da central de alarme

Especificações técnicas

Fonte de alimentação do módulo	12 V CC (da central de alarme) Consumo de corrente médio: aprox. 40 mA (dependendo da força do sinal GSM) Pico de consumo de corrente 750 mA
Intervalo de funcionamento do módulo GSM	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900 MHz
Classificação	classe de segurança 2 em conformidade com as normas EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 e T 031
Ambiente	II, interiores no geral
Organismo de certificação	Safe test
Também cumpre os requisitos das normas	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 e EN 301 511
Identificação do autor da chamada (CLIP)	ETSI EN 300 089
Condições de funcionamento	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)