



## JA-192Y Módulo de comunicação GSM/GPRS

O módulo de comunicação GSM foi desenvolvido para as centrais de alarme JA-103K ou JA-107K do sistema JABLOTRON 100+.

o [Declaration of conformity - JA-192Y \(PDF 316,87 kB\)](#)



### Descrição

Uma central de alarme equipada com o produto JA-192Y comunica através de uma rede móvel com uma Central Receptora de Alarme e permite o controlo remoto através das aplicações web e móvel e envia notificações sobre alarmes através de SMS e mensagens de voz.

Permite a configuração remota do sistema através do software de programação F-Link.

### Especificações técnicas

<b>Fonte de alimentação</b>	através do bus da central de alarme 12 V (9 - 15 V)
<b>Consumo de corrente médio</b>	cerca de 5 mA (dependendo da força do sinal GSM)
<b>Pico de consumo de corrente</b>	175 mA
<b>Intervalo de funcionamento do módulo GSM</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Dimensões</b>	70 x 37 x 25 mm
<b>Classificação</b>	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2 e ANSI SIA DC-09
<b>Ambiente operacional em conformidade com</b>	EN 50131-1 - II, interiores no geral
<b>Intervalo da temperatura de funcionamento</b>	-10 °C a +40 °C
<b>Também cumpre os requisitos das normas</b>	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1 e EN 50581