



JI-111C Câmera IP 2 MP para interiores/exteriores - DOME

As câmaras de verificação por vídeo oferecem ao utilizador e à CRA uma confirmação visual do motivo para o alarme e mostram o que se está a passar no edifício. Todos os eventos são gravados automaticamente para que o utilizador possa ser informado quando acontece algo.

○ [Declaration of conformity - JI-111C \(PDF 251,44 kB\)](#)

Descrição

Uma enorme vantagem é a facilidade de instalação das câmaras mesmo sem conhecimentos avançados de tecnologias da informação. Estas câmaras são totalmente integradas na aplicação MyJABLOTRON e cooperam com o sistema JABLOTRON 100+ através da Nuvem. Assim, o cliente tem todas as informações sobre as suas instalações facilmente acessíveis num único local.

A câmara grava vídeos a cores com resolução HD ou Full HD. Em caso de condições de iluminação fraca, muda para um modo noturno que usa iluminação IV (infravermelhos).

Funções básicas da câmara:

- Sequências de vídeo
 - Gravação de vídeos dos 30 segundos antes de todos os eventos (por ex., alarme ou armação) e dos 30 segundos depois.
 - Estas gravações mostram claramente o que provocou o evento e o que aconteceu imediatamente depois.
 - O utilizador também pode solicitar a sua criação a partir da aplicação MyJABLOTRON.
- Gravações
 - Gravação de vídeos contínuos com histórico opcional (3 ou 7 dias).
 - O utilizador tem à sua disposição um histórico completo que pode consultar em qualquer altura para saber o que aconteceu no edifício num determinado momento.
- Vídeos em direto
 - Esta função pode ser iniciada a partir da versão web ou móvel da aplicação MyJABLOTRON.
 - O utilizador pode, a qualquer momento, verificar o que está a acontecer no edifício.

Com uma ligação normal à Internet são necessários cerca de 10 segundos para estabelecer ligação com a câmara.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação

12 V CC
Em alternativa através da ligação de dados PoE 802.3 af (48 V)
Consumo de energia durante o dia (modo de suspensão): 200 mA
Consumo de energia durante a noite (com iluminação IV): 350 mA

Número de píxeis

2 MP

Resolução da câmara	1920 x 1080 pontos
Lente da câmara	Dome - 2,8 mm (ângulo de visualização - 115°)
Tipo de lente	Monofocal
Sensor 1/2,8"	CMOS
Opções de rotação da lente	0° - 355°
Interface de comunicação	RJ-45 10M/100M Ethernet
Ângulo de iluminação IV	70 °
Alcance de iluminação IV	Máx. 30 metros (12 LED IV)
Ambiente	IV - exteriores em geral (em conformidade com a norma EN 50131-1)
Intervalo da temperatura de funcionamento - Dome	De -20 a +55 °C, humidade máx. de 75%
Índice de proteção	IP67
Dimensões	111 x 111 x 82 mm
Peso	500 g