



CR-11A Модуль расширения выходов для автомобильных сигнализаций

CR-11 является модулем расширения выходов, который обеспечивает дополнительные функции для автомобильных сигнализаций Jablotron CA-10, CA-320 и CA-180x.

Описание

Модуль может использоваться для управления центрозамком, иммобилайзером, дополнительной сиреной, беспроводным пейджером, управлением окон с электрическими стеклоподъемниками и т.д. Модуль содержит два встроенных реле, каждое с контактом переключателя 15 А. Функции реле включаются переключателями DIP внутри каждого CR-11. Модуль получает данные от автомобильной сигнализации по одному кабелю (цифровая коммуникация). К каждой модели автомобильной сигнализации Jablotron, приведенной выше, можно подключить до четырех модулей CR-11, и т.д. Старые модели модулей CR-11 можно комбинировать с CR-11A.

Технические характеристики

Энергопитание

12В постоянного тока (10-16В постоянного тока)

Энергопотребление в дежурном режиме

5 мА

Максимальное энергопотребление

300 мА (при включении обоих реле)

Контакты реле (каждый)

постоянное 15 А
 макс. 20 А (30 секунд)

Диапазон рабочих температур

-40 до +85 °С

CR-11 отвечает IEC 839-10-1 и UN ECE No. 97