



JA-110P адресный ИК детектор движения

JA-110P является АДРЕСНЫМ ИК детектором движения, разработанным для охраны помещений. Обнаруживает движение объектов с температурой человеческого тела.

o [Declaration of conformity - JA-110P \(PDF 317,46 kB\)](#)



Описание

Диаграмма направленности обнаружения может быть оптимизирована при помощи дополнительных линз JS-7904 КОРИДОР, JS-7906 ЗАЩИТА ОТ ЖИВОТНЫХ или JS 7901 ШТОРА. Два режима детекции. Функция памяти тревог – дополнительный параметр, обеспечивающий индикацию тревоги и ее нахождение. Детектор адресный и занимает одну зону в системе охраны. Индикация ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ (SMI) позволяет найти сработавший детектор после отмены тревоги. Информация SMI удаляется через клавиатуру.

Технические условия

Питание	от ШИНЫ контрольной панели, 12 V (9 - 15 V)
Потребление	5 mA
Высота установки	2,5 м над полом
Дальность обнаружения	110°/12 м (со стандартной линзой)
Габариты	60 × 97 × 52 мм
Уровень защиты	степень 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Среда использования согласно EN 50131-1	II, внутри помещения
Диапазон рабочих температур	от -10 до +40 °C