



JA-110ST адресный комбинированный детектор дыма и пожара

Комбинированный детектор дыма и пожара JA-110ST обнаруживает пожар внутри жилых или коммерческих помещений. Возможны следующие параметры: дым и температура, дым или температура, только дым, только температура.

- [Declaration of conformity - JA-110ST \(PDF 318 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-110ST \(PDF 190,81 kB\)](#)

Описание

Имеет функцию памяти тревог, при которой светодиод еще мигает после отмены тревоги. Детектор адресный и занимает одну зону в системе охраны. Индикация ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ (SMI) обеспечивает нахождение сработавшего детектора. Информация SMI удаляется через клавиатуру.

Технические параметры

Питание	через ШИНУ контрольной панели, 12 V (9 - 15 V)
Потребление	5 mA
Обнаружение пожара	оптическое и тепловое
Чувствительность обнаружения пожара	m=0,11/0,13 dB/m EN 54-7
Определение повышения температуры	класс A2 of EN 54-5
Температура сработки	от 60 до 70 °C, Габариты: диаметр 126 мм, высота 50 мм
Диапазон рабочих температур	от -10 до +80 °C