



## JA-110TP Адресный термостат для установки внутри помещения

Предназначен для измерения и регулирования температуры внутри помещения. Термостат расширяет область применения системы JABLOTRON 100+ в сфере домашней автоматики за счет простого контроля зон.

○ [Declaration of conformity - JA-110TP \(PDF 315,52 kB\)](#)

### Описание

Для переключения обогрева используются стандартные программируемые выходы контрольной панели.

В здании может быть установлено до 16 термостатов, которые могут осуществлять управление до 16 независимых контуров. Данное изделие представляет собой компонент системы JABLOTRON 100+, является адресным и занимает одну позицию в системе.

- Полная интеграция в сервис MyJABLOTRON = информация о текущем состоянии и удаленное управление термостатом
- Автоматическое переключение на экономную температуру при постановке помещений на охрану
- Режим недельного планирования
- Возможность введения ручного режима настройки температуры
- Возможность отключения, если в здании требуется поддерживать только минимальную температуру
- Ослабление отопления, если открыто окно
- Сообщение в случае перегрева или замерзания
- Легкое управление дисковым регулятором
- График изменения температуры во времени
- Датчик сигнализации о попытках несанкционированного вскрытия

### Технические характеристики

<b>Питание</b>	через шину контрольной панели +12 В (+9 - +15 В)
<b>Потребление в резервном режиме (режиме простоя)</b>	1 мА
<b>Потребление тока на выбранном участке кабеля</b>	1 мА
<b>Рекомендуемая высота установки</b>	1,5 м над полом
<b>Размеры</b>	66 x 90 x 22 мм
<b>Диапазон рабочих температур</b>	от -10 до +70 °C
<b>Точность измерения в диапазоне рабочих температур</b>	0,1 °C
<b>Также соответствует требованиям</b>	EN 50130-4, EN 55022

