



JA-111A адресная уличная сирена

Сирена JA-111A является компонентом системы JABLOTRON 100+. Она применяется для оповещения о тревожных событиях, выявленных снаружи помещений, а также для дополнительной звуковой индикации.

○ [Declaration of conformity - JA-111A \(PDF 173,22 kB\)](#)

Описание

Связь и питание сирены осуществляется от ШИНЫ контрольной панели. Функция экономии потребления энергии во время сбоев в питании сети. В корпусе размещен уровень для правильной-горизонтальной установки детектора. Сирена адресная и занимает одну зону в системе охраны.



JA-111A-BASE-RB - Нижняя часть с электроникой



JA-1X1A-C-ST - Крышка из нержавеющей стали



JA-1X1A-C-ST-B - Крышка из нержавеющей стали



JA-1X1A-C-WH - пластиковая крышка - белый



JA-1X1A-C-WH-B - пластиковая крышка - белый



JA-1X1A-C-GR - пластиковая крышка - серый



JA-1X1A-C-GR-B - пластиковая крышка - серый



JA-1X1A-C-AN - пластиковая крышка - Антрацит



JA-1X1A-C-AN-B - пластиковая крышка - Антрацит

Технические характеристики

Питание	от ШИНЫ контрольной панели, 12 V (9 - 15 V)
Потребление тока во время сбоев в сети	5 mA
Потребление тока в период зарядки батареи	50 mA
Резервная батарея	NiCd 4,8 V/1 800 mAh
Срок службы батареи	3 года
Сирена	пьезоэлектрическая, 110 dB/m
Габариты	158 × 230 × 75 мм
Уровень защиты	степень 2, EN 50131-1, EN 50131-4

Среда использования согласно EN 50131-1

уличная IV

Диапазон рабочих температур

от -25 до +60 °C

Защита

IP44