



JA-111P-WW Адресный пассивный инфракрасный детектор движения

Задача детектора - распознавание движения человека внутри помещения. Его гарантированная площадь обнаружения составляет 90° / 12 м.

○ [Declaration of conformity - JA-111P-WW \(PDF 313,55 kB\)](#)



Описание

Продукт отличается высоким качеством и стильным дизайном; его элегантный внешний вид подходит для самых роскошных интерьеров и любых вариантов установки.

Вдобавок к стандартной установке в углу комнаты этот датчик также можно устанавливать на стене в элегантной раме JA-193PL; при этом варианте установки детектор частично утоплен в стену. Для установки на потолке или под углом можно использовать шарнирный держатель JA-191PL.

- Детектор имеет импульсную активацию.
- Детектор также применяется для управления программируемыми PG выходами.
- Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.
- Данный детектор представляет собой устройство системы JABLOTRON 100+, является адресным и занимает одну позицию в системе.

Технические характеристики

Совместимость	F-Link 1.4.0 или более поздние версии
Питание	через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
Потребление в резервном режиме (режиме простоя)	2 мА
Потребление тока на выбранном участке кабеля	10 мА
Рекомендуемая высота установки	2,5 м над уровнем пола
Угол / площадь обнаружения	90° / 12 м
Размеры	62 x 90 x 37 мм
Классификация	уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
В соответствии с	EN 50131-1, EN 50131-2-2
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +40 °C

Также соответствует требованиям

EN 50130-4, EN 55022