



JA-111R 80 Адресный интерфейс для беспроводных устройств односторонней связи JA-80

Радио-модуль, предназначенный для связи системы JABLOTRON 100+ с односторонними беспроводными устройствами системы JABLOTRON 80 Oasis.

Описание

Он поддерживает обновление беспроводной системы Oasis до системы JABLOTRON 100+ с сохранением части изначальных устройств (таких как детекторы).

Радио-модуль JA-110R 80 можно комбинировать в системе с модулями серии JA-11xR, поддерживающими связь с элементами системы JABLOTRON 100+ (такими как клавиатуры, сирены, пассивные инфракрасные детекторы с камерой).

Устройства, поддерживаемые модулем JA-110R 80:

- Детекторы JA-8x
- Устройства дистанционного управления RC-8x

Неподдерживаемые устройства:

- Клавиатуры JA-8xF
- Пассивные инфракрасные детекторы с камерой JA-84P
- Усилитель JA-80Z
- Сирены JA-80x
- Термостаты TP-xx
- Модули выхода AC-8x и UC-82
- Контрольные панели JA-8xK

Технические характеристики

Совместимость

F-Link 1.4.0 и более поздние версии

Питание

через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)

Потребление в резервном режиме (режиме простоя)

25 мА

Потребление тока (максимальное) на выбранном участке кабеля

25 мА

Частота связи

868,5 МГц

Размеры

150 x 40 x 23 мм

Классификация: уровень безопасности 2, в соответствии с

EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Класс окружающей среды

II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений в соответствии с EN 50131-1

Диапазон рабочих температур

от -10 °C до +40 °C

Также соответствует требованиям

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Условия работы

Соответствует Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи ERC REC 70-03