



## JA-112M Адресный модуль для магнитных извещателей – 2 входа

Продукт является адресным системным устройством для JABLOTRON 100+. Модуль шины, используемый для подключения широкого диапазона аналоговых магнитных извещателей, определяющих открытие дверей и окон. Имеет два независимых входа с возможностью полной настройки их параметров.

○ [Declaration of conformity - JA-112M \(PDF 314,45 kB\)](#)



### Описание

К каждому входу можно подсоединить до 100 м проводки. Ко входам можно подключаться без балансировки, их можно балансировать по отдельности или сразу оба, а также можно подключать к роликовому контакту. Он также позволяет инвертировать вход или минимальное время активации для срабатывания тревоги (от 0,1 с до 300 с).

Извещатель связывается с шиной контрольной панели и получает от нее питание. Извещатель является адресным и занимает один адрес в охранной системе.

### Технические характеристики

Источник питания	12 В (9-15 В) от шины контрольной панели
Потребление тока в резервном режиме (режиме бездействия):	5 мА
Потребление тока для выбора кабеля	10 мА
Максимальная длина кабеля от входа до извещателя	100 м
Размеры:	110 x 44 x 26 мм
Классификация	EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-3
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Также соответствует требованиям	EN 50130-4 ред. 2+A2, EN 55032, EN 50581