



# JA-112P Адресный пассивный инфракрасный извещатель движения

Продукт является адресным системным устройством для JABLOTRON 100+. Задача извещателя – распознавание движения человека внутри помещения. Гарантированная площадь обнаружения составляет 90°/12 м. Извещатель соответствует самым высоким требованиям качества и дизайна, что делает его пригодным даже для элитных интерьеров.

o [Declaration of conformity - JA-112P \(PDF 313,88 kB\)](#)



## Описание

Вдобавок к стандартной установке в углу комнаты этот извещатель также можно устанавливать на стене с помощью крепления JA-196PL-S; при этом варианте установки извещатель частично утоплен в стену и органично с ней сочетается. Для установки на потолке или под углом можно использовать шарнирный кронштейн JA-191PL.

Извещатель имеет импульсную активацию.

Извещатель также применяется для управления программируемыми PG-выходами.

Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.

Извещатель обеспечивает стандартную устойчивость к белому свету на уровне, заданном в стандартной версии (до 6000 люкс).

Извещатель является адресным и занимает один адрес в системе.

## Технические характеристики

Совместимость	F-Link 2.0.0 и более поздние версии
Источник питания	12 В (9–15 В) от шины контрольной панели
Потребление тока в резервном режиме (режиме бездействия):	3 мА
Потребление тока для выбора кабеля	11 мА
Рекомендуемая высота установки	2,2–2,5 м над уровнем пола
Угол / площадь обнаружения	90°/12 м
Размеры:	62 x 110 x 40 мм
Классификация	уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II, соответствует EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-2-2
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений

---

Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C

---

Также соответствует требованиям EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55022, EN 50581

---