



JA-113E адресный модуль доступа со считывателем и клавиатурой

JA-113E - **модуль доступа (панель управления) со считывателем и клавиатурой**, разработанный для управления охранной системой JABLOTRON 100+. Имеет один контрольный сегмент, может быть оснащен двадцатью контрольными сегментами.

○ [Declaration of conformity - JA-113E \(PDF 315,94 kB\)](#)



Описание

Позволяет управлять системой охраны при помощи сегментов. Связь и питание обеспечивается от ШИНЫ. Функция экономии потребления энергии во время сбоев в питании сети.

Модуль доступа адресный и занимает одну зону в системе охраны.

Технические характеристики

Питание	от ШИНЫ контрольной панели, 12 V (9 - 15 V)
Потребление тока: при потере питания в сети	10 mA
Потребление тока для расчетов при выборе кабеля	15 mA
Потребление тока каждым сегментом	0.5 mA
Диапазон рабочей температуры	от -10 до +40 ° C
Среда применения	EN 50131-1. II, внутри помещения
Соответствует стандартам	степень 2- EN 50131-1, EN 50131-3
Соответствует стандартам	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Условия эксплуатации	СТО VO-R/10/09.2010-11 No.