



JA-114E адресный модуль доступа со считывателем, ЖК дисплеем и клавиатурой

JA-114E **модуль доступа (панель управления) со считывателем, ЖК дисплеем и клавиатурой**, для управления охранной системой JABLOTRON 100+. Имеет один контрольный сегмент, может быть оснащен максимально двадцатью сегментами.

o [Declaration of conformity - JA-114E \(PDF 316,02 kB\)](#)



Описание

Позволяет управлять системой охраны при помощи сегментов. Связь и питание обеспечивается от ШИНЫ. Функция экономии потребления энергии во время сбоев в питании сети.

Модуль доступа адресный и занимает одну зону в системе охраны.

Меню позволяет простое управление разделами, зонами, PG выходами.

Технические характеристики

Питание	от ШИНЫ контрольной панели, 12 V (9 - 15 V)
Потребление тока: при потере питания в сети	10 mA
Потребление тока для расчетов при выборе кабеля	15 mA
Потребление тока каждым сегментом	0.5 mA
Диапазон рабочей температуры	от -10 до +40 ° C
Среда применения	EN 50131-1. II, внутри помещения
Соответствует стандартам	степень 2- EN 50131-1, EN 50131-3
Соответствует стандартам	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Условия эксплуатации	СТО VO-R/10/09.2010-11 No.