



# JA-115P Пассивный потолочный инфракрасный извещатель движения

Продукт является адресным системным устройством для JABLOTRON 100+. Задача извещателя – распознавание движения человека внутри помещения. В отличие от стандартных извещателей движения серии JABLOTRON 100+ данный извещатель предназначен для установки на потолок.

○ [Declaration of conformity - JA-115P \(PDF 683,67 kB\)](#)



## Описание

Он устанавливается на потолок, обеспечивая угол обнаружения 360° с радиусом охвата до 5,5 м при высоте установки 3,5 м.

Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.

Извещатель осуществляет импульсный ответ и занимает одну позицию в системе.

Для функций автоматики в состоянии снятой с охраны системы чувствительность обнаружения может быть повышена.

База (PLV-P-ST) была разработана как сертифицированное вспомогательное устройство для потолочных извещателей, чтобы можно было спрятать провода в тех случаях, когда их не получается аккуратно спрятать в потолке.

## Технические характеристики

Источник питания	от шины контрольной панели, 12 В (9- 15 В)
Потребление тока в резервном режиме (режиме бездействия):	2,8 мА
Потребление тока для выбора кабеля	30 мА
Рекомендуемая высота установки	2,5 - 3,5 м над уровнем пола
Угол / площадь обнаружения	360°/11 м (высота установки – 3,5 м)
Размеры:	Ø 125 x 40 мм
Классификация	EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-2-2.
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Также соответствует требованиям	EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN 50581

