



JA-120PB Адресный комбинированный детектор ИК и разбития стекла

Детектор JA-120PB определяет движение и разбитие стекла в охраняемом помещении. Детектор сочетает в одном корпусе ИК датчик движения и датчик разбития стекла.

○ [Declaration of conformity - JA-120PB \(PDF 315,87 kB\)](#)



Описание

Датчик разбития стекла с двойной технологией обнаружения реагирует на изменения давления воздуха, следующее за звуком разбития стекла, для обеспечения высокой защиты от ложных тревог (чувствительность регулируется).

Технические параметры

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Питание | от цифровой шины 12 В (9 ... 15 В) |
| Потребление тока в режиме ожидания | 5 mA |
| Потребление тока при подключении кабеля | 10 mA |
| Рекомендованная высота установки | 2.5 м над полом |
| Диапазон обнаружения | 110 градусов /12 м (стандартные линзы) |
| Дальность обнаружения | GBS 9м (размер окна мин. 0.6x 0.6 м) |
| Габариты | 60 x 95 x 55 мм |
| Классификация | уровень II |
| Соответствие стандартам | EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1 |
| Рабочая среда | EN 50131-1 II. в помещении |
| Рабочая температура | от -10 до +40 °C |
| Нормы | EN 50130-4, EN 55022 |