



## JA-150E Беспроводная клавиатура

Содержит ЖК-дисплей, клавиши управления и RFID (радиочастотная идентификация) считыватель. Содержит 4 функциональные клавиши для управления разделами, PG выходами и другими функциями. Функциональные клавиши одновременно служат индикаторами состояния.

○ [Declaration of conformity - JA-150E \(PDF 689,67 kB\)](#)



### Описание

- Является полностью беспроводной и питается от батарей.
- Содержит проводной вход для подключения магнитного извещателя.
- Клавиатура является адресной и занимает один адрес в охранной системе.
- Ориентированное на пользователя меню позволяет удобный контроль и управление пользователями и разделами, а также просмотр истории событий.

### Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| <b>Источник питания</b>   | 2 литиевые батареи CR123A<br><b>Батареи не входят в комплект поставки.</b>      |
| <b>Стандартный срок службы батарей</b>                          | 1 - 2 года в зависимости от настроек  |
| <b>Вход питания, если используется внешний источник питания</b> | 0,5 Вт  |
| <b>Частота связи</b>  | 868,1 МГц, протокол JA-100  |
| <b>Дальность связи</b>  | прибл. 200 м (на открытой местности)  |
| <b>Частота RFID</b>   | 125 кГц   |
| <b>Размеры</b>  | 120 x 130 x 30 мм   |
| <b>Вес</b>  | 217 г   |
| <b>Диапазон рабочих температур</b>                              | от -10 до +40°C   |
| <b>Средняя эксплуатационная влажность</b>                       | 75% относительной влажности   |
| <b>Окружающие условия</b>                                       | II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений в соответствии с EN 50131-1 |

**Классификация**

класс безопасности 2 (если задан в программе F-Link) в соответствии с EN 50131-1, EN 50131-3

**Также соответствует требованиям**

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489

**Условия работы**

ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)