



# JA-150M Беспроводной магнитный детектор открытия двери

JA-150M разработан для обнаружения открытия дверей и окон. Детектор открытия двери реагирует на удаление магнита. Тип реакции – мгновенная или с задержкой.

o [Declaration of conformity - JA-150M \(PDF 317,02 kB\)](#)



## Описание

Фиксируются несанкционированные манипуляции с детекторов – открытие крышки, отрыв или смещение детектора. К детектору можно подключить проводной датчик с НЗ/НО контуром. Детектор адресный и занимает одну зону в системе охраны.

## Технические параметры

<b>Питание</b>	1x алкалиновая батарейка AA (LR6)1.5V 2400mAh
<b>Номинальный срок службы батарейки</b>	до 2 лет
<b>Рабочая частота</b>	868.1 MHz, JABLOTRON протокол
<b>Дальность связи</b>	до 300м (открытого пространства)
<b>Максимальная длина кабеля для внешних детекторов</b>	3 м
<b>Параметры</b>	109 x 24 x 22 мм
<b>Уровень безопасности</b>	2
<b>Соответствие стандартам</b>	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
<b>Рабочая среда</b>	EN 50131-1 II. внутренняя
<b>Рабочая температура</b>	от -10 до +40 °C
<b>Соответствует также нормам</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
<b>Совместимость</b>	ERC REC 70-03