



JA-150MB Беспроводной магнитный детектор открытия двери - коричневый

JA-150MB разработан для обнаружения открытия дверей и окон. Детектор открытия двери реагирует на удаление магнита. Тип реакции - мгновенная или с задержкой.

○ [Declaration of conformity - JA-150MB \(PDF 680,62 kB\)](#)

Описание

Фиксируются несанкционированные манипуляции с детекторов - открытие крышки, отрыв или смещение детектора. К детектору можно подключить проводной датчик с НЗ/НО контуром. Детектор адресный и занимает одну зону в системе охраны.

Технические параметры

Питание	1x алкалиновая батарейка AA (LR6)1.5V 2400mAh
Номинальный срок службы батарейки	до 2 лет
Рабочая частота	868.1 MHz, JABLOTRON протокол
Дальность связи	до 300м (открытого пространства)
Максимальная длина кабеля для внешних детекторов	3 м
Параметры	109 x 24 x 22 мм
Уровень безопасности	2
Соответствие стандартам	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Рабочая среда	EN 50131-1 II. внутренняя
Рабочая температура	от -10 до +40 °C
Соответствует также нормам	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
Совместимость	ERC REC 70-03