



JA-151TH Беспроводной детектор температуры

Он поддерживает регулировку отопления посредством программируемых выходов контрольной панели на основе измеренной температуры.

○ [Declaration of conformity - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

Описание

Все функции настроены в приложении MyJABLOTRON, позволяя пользователю все контролировать и всем управлять в любое время и в любом месте.

Для правильного функционирования и связи с приложением MyJABLOTRON должны использоваться и GSM, и LAN коммуникатор. В случае сбоя внешней связи или отказа сервера функция переключения программируемого выхода не гарантируется.

- Программируемые выходы могут удаленно управлять термометрами (до 2х) на контрольную панель
- Ручной режим регулировки температуры
- Уведомление в случае превышения предельных значений

Технические характеристики

Источник питания

литиевая батарейка, тип CR2032 (3,0 В/220 мА.ч)

Внимание: Батарейка не входит в комплект поставки

Стандартный срок службы батарейки

около 2 лет

Полоса частот канала связи

868,1 МГц, протокол JABLOTRON

Дальность связи

прибл. 200 м (прямая видимость)

Размеры детектора

55 x 27 x 16 мм

Диапазон рабочих температур

От -20 °C до +70 °C

Точность измерения в диапазоне рабочих температур

± 0,1 °C

Также соответствует требованиям

EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022