



## JA-152A Беспроводная внутренняя сирена в сетевую розетку

Продукт является беспроводным системным устройством для JABLOTRON 100+. Сирена предназначена для индикации сигналов тревоги внутри здания. Она также может быть использована для иной звуковой индикации, например для PG-выходов, задержек на вход/выход или дверного звонка.

○ [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316,13 kB\)](#)



### Описание

Нажатием кнопки сирены можно отключить или включить сигнал тревоги. Она оборудована батареей резервного питания на случай сбоя электропитания.

Сирена дополнительно оборудована тамперным датчиком для обнаружения отключения.

Сирена занимает один адрес в системе.

Для дверного звонка предусмотрено до 4-х разных тональных сигналов.

### Технические характеристики

Источник питания	230 В/50 Гц, класс защиты II
Срок службы батареи	3,2 В, 400 мА-ч (BAT-3V2-CR2)/3 года
Рабочая частота	868,1 МГц
Дальность связи	прибл. 300 м (прямая видимость)
Звуки (мелодии)	8 элементов для PG-индикации на выбор
Звук сигнальной сирены	105 дБ/1 м
Размеры:	90 x 70 x 45 мм
Класс пылевлагозащиты	IP40 в соответствии с EN 60529
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от - 10 °C до + 40 °C
Уровень безопасности	уровень 2 в соответствии со стандартами EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Также соответствует требованиям	EN 50131-6 ред. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

