



## JA-152M Беспроводной скрытый магнитный извещатель

Продукт является беспроводным системным устройством для JABLOTRON 100+. Используется для обнаружения открытия окон или дверей. Эта версия предназначена для скрытой установки в оконные или дверные рамы.

[Declaration of conformity - JA-152M \(PDF 318,65 kB\)](#)



### Описание

Извещатель подходит для большинства пластиковых окон.

Некоторые типы рам непосредственно подготавливаются под установку этого извещателя.

Является адресным и занимает один адрес в охранной системе.

### Технические характеристики

Источник питания	Две литиевых батареи, тип CR2032 (3,0 В / 0,2 А-ч)
Стандартный срок службы батарей	около 2-х лет
Полоса частот канала связи	868,1 МГц, протокол Jablotron
Дальность связи	прибл. 300 м (прямая видимость)
Размеры:	191 x 24 x 7 мм
Окружающие условия	II, общие условия при эксплуатации внутри помещений в соответствии с EN 50131-1
Диапазон рабочих температур	от -20 °C до +60 °C
Классификация	уровень 2 в соответствии со стандартами EN 50131-1,
Также соответствует требованиям	EN 50131-2-6, EN 50131-5+3+A1, EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581