



JA-152P Беспроводной пассивный инфракрасный извещатель движения

Продукт является беспроводным системным устройством для JABLOTRON 100+. Задача извещателя – распознавание движения человека внутри помещения. Его гарантированная площадь обнаружения составляет 90° / 12 м. Извещатель соответствует самым высоким требованиям качества и дизайна, что делает его пригодным даже для элитных интерьеров.

o [Declaration of conformity - JA-152P \(PDF 317,01 kB\)](#)



Описание

Вдобавок к стандартной установке в углу комнаты этот извещатель также можно устанавливать на стене с помощью крепления JA-196PL-S; при этом варианте установки извещатель частично утоплен в стену и органично с ней сочетается. Для установки на потолке или под углом можно использовать шарнирный кронштейн JA-191PL.

Извещатель имеет импульсную активацию.

Извещатель также применяется для управления программируемыми PG-выходами.

Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.

Извещатель обеспечивает стандартную устойчивость к белому свету на уровне, заданном в стандартной версии (до 6000 люкс).

Извещатель является адресным и занимает один адрес в системе.

Технические характеристики

Совместимость	F-Link 2.0.0 и более поздние версии
Источник питания	1 литиевая батарея, тип CR123A (3 В/1500 мА·ч)
Типичный срок службы	4 года (режим Smartwatch)
Частота связи	868,1 МГц
Дальность связи	прибл. 300 м (на открытой местности)
Рекомендуемая высота установки	2,2–2,5 м над уровнем пола
Угол / площадь обнаружения	90° / 12 м
Размеры:	62 x 110 x 40 мм
Классификация	уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II, соответствует EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-2-2

Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Также соответствует требованиям	EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ред. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581