



JA-153E-WH

Беспроводная панель управления с клавиатурой и считывателем

JA-153E-WH Беспроводная панель управления **с клавиатурой и считывателем**, которая имеет 2-х стороннюю связь с контрольной панелью. Модуль имеет один сегмент управления JA-192E-WH, количество которых может быть увеличено до 20.

o [Declaration of conformity - JA-153E-WH \(PDF 692,1 kB\)](#)

Описание

Сегменты используются для удобной и простой постановки/снятия с охраны, включения периферийных устройств и для вызова помощи. Функция смарт выхода из спящего режима (SRW) обеспечивает активацию при запуске задержки на вход.

Питание модуля от щелочных батарей.

Модуль занимает одну зону/адрес в системе.

Технические характеристики

Питание	2 x AA щелочные батареи 1.5 V
Типичный срок службы батарей	1 год
Рабочая частота	2-х сторонний протокол Jablotron 868,1 MHz
Мощность передатчика	до 10 мВт
Радиус действия	200 метров
Размеры	102 мм, 76 мм, 33 мм
Соответствует стандартам	степень 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Среда применения EN 50131-1, EN 50131-3	II в помещении
Допустимая температура	от -10 до 40 ° C