



## JA-153E Беспроводная панель управления с клавиатурой и считывателем

JA-153E Беспроводная панель управления с **клавиатурой и считывателем**, которая имеет 2-х стороннюю связь с контрольной панелью. Модуль имеет один сегмент управления JA-192E, количество которых может быть увеличено до 20.

o [Declaration of conformity - JA-153E \(PDF 315,86 kB\)](#)



### Описание

Сегменты используются для удобной и простой постановки/снятия с охраны, включения периферийных устройств и для вызова помощи. Функция смарт выхода из спящего режима (SRW) обеспечивает активацию при запуске задержки на вход.

Питание модуля от щелочных батарей.

Модуль занимает одну зону/адрес в системе.

### Технические характеристики

<b>Питание</b>	2 x AA щелочные батареи 1.5 V
<b>Типичный срок службы батареи</b>	1 год
<b>Рабочая частота</b>	2-х сторонний протокол Jablotron 868,1 MHz
<b>Мощность передатчика</b>	до 10 мВт
<b>Радиус действия</b>	200 метров
<b>Размеры</b>	102 мм, 76 мм, 33 мм
<b>Соответствует стандартам</b>	степень 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
<b>Среда применения EN 50131-1, EN 50131-3</b>	II в помещении
<b>Допустимая температура</b>	от -10 до 40 ° C