



JA-155J Универсальный передатчик

Продукт является беспроводным системным устройством JABLOTRON 100+ и предназначен в первую очередь для установки в автомобилях. Он используется для дистанционного управления приборами, например, для открытия ворот.

○ [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Описание

Передатчик можно также зарегистрировать в многофункциональных реле серии AC-16x для управления ими в соответствии с выбранным режимом. В нескольких многоцелевых реле можно зарегистрировать один передатчик, но с разными функциями.

Технические характеристики

Сетевое напряжение	12 - 24 В \pm 30 %
Энергопотребление	5 / 20 мА
Полоса частот канала связи	868,1 МГц, протокол Jablotron
Дальность связи	до 300 м (прямая видимость)
Реакция вспомогательного входа	1 или 2 импульса электропитания
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +85°С
Температура хранения	от -10°С до +40°С
Размеры, вес	84 x 53 x 25 мм, 120 г
Условия работы	Общая авторизация ČTU VO-R/10/09.2010-11
Также соответствует требованиям	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, ENK010, EN 62368-1, EN 50581