



JA-158J Беспроводная настенная кнопка

Устройство является компонентом системы JABLOTRON 100+. Оно позволяет использовать функции кнопки тревожной сигнализации, беспроводного дверного звонка, управления системой или приборами.



Описание

Благодаря двусторонней связи оно может визуальнo и акустически сигнализировать о подтверждении выполнения команды. Изделие питается от двух батарей типа и совместимо с контрольными панелями JA-103K и JA-107K.

Технические характеристики

Питание	2 x литиевые батареи, тип CR 2032 (3,0 В/ 0,2 Ач) Примечание: Батареи не входят в комплект
Срок службы батарей	около 2 лет (3 активации в день)
Токопотребление покоя	5 μ A
Максимальное токопотребление	40 mA
Уровень низкого напряжения	<2,3 V
Диапазон радиосвязи	868,1 MHz, протокол Jablotron
Максимальная радиомощность (ERP)	8 mW
Дальность связи	до 300 м (прямая видимость)
Применение	внутри помещений
Степень защиты	IP 22
Температура применения	-10 °C до +40 °C
Влажность	75 % RH, без конденсации

Размеры	80 x 80 x 20 мм
Вес (без батарей)	58 г
Сертифицирующий орган	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Соответствует	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Рекомендованные саморезы	2 x ø 3,5 x 40 мм (в потай)