



JA-158P беспроводной уличный PIR детектор

JA-158P - это беспроводной уличный детектор, разработанный для обнаружения несанкционированного вторжения на охраняемую территорию злоумышленников.

○ [Declaration of conformity - JA-158P \(PDF 316,11 kB\)](#)

Описание

Детектор оснащен двухзонным PIR-сенсором компании Optex, с 85° зоной охвата и устойчивостью к реагированию на мелких животных.

Передатчик Jablotron обеспечивает совместимость устройства с системой Jablotron 100. Функция анти-маскировки не позволит злоумышленнику экранировать сигнал детектора.

Два тампера, установленные на фронтальной и задней части детектора, отслеживают как вскрытие устройства, так и его несанкционированное удаление с места установки.

Технические характеристики

Питание

2x (3x) литиевые батарейки CR123A (3 V, 1,4 Ah)

Внимание: батареи в поставку не входят

Срок службы батареек

2x / 3x в средн. 3 / 4 года (в режиме 120 сек)

Альтернативное питание

2x (3x) литиевые батарейки LS(T)14500 (3,6 V AA)

Внимание: батареи в поставку не входят

Срок службы батареек

2x / 3x в средн. 3 / 4 года (в режиме 120 сек)

Частота

868.1 MHz

Дальность связи

до 300 м (открытого пространства)

Параметры детектора Optex

Зона охвата

12 м / 85 °; 94 сегмента

Рекомендуемая высота установки

2.5 – 3.0 м

Скорость движения объекта

0.3 – 1.5 м / сек

Установка экономичного режима

устанавливаемый: 5 сек или 120 сек

Стандарты корпуса

IP55

Макс. влажность окружающей среды	95 %
Рабочая среда EN 50131-1	IV
Рабочая температура	от -20 °C до +60 °C
Уровень безопасности	в соответствии со стандартами OPTEX
Соответствие стандартам	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581
Вес	620 г
Совместимость	ERC REC 70-03