



## JA-180B беспроводной детектор разбития стекла

Детектор реагирует на изменение давления воздуха и характерный звук, который возникает при разбитии оконных стекол и других стеклянных поверхностей.

o [Declaration of conformity - JA-180B \(PDF 316,5 kB\)](#)



### Описание

Детектор обладает повышенной чувствительностью и имеет гибкие настройки, устанавливаемые в соответствии с расстоянием до окна и его размерами.

JA-180B устойчив к радиопомехам различного помеха. Устанавливается на плоские поверхности.

### Технические параметры

<b>Питание</b>	Литиевая батарейка типа LS(T)14500 (3.6V / 2.4Ah AA)
<b>Номинальный срок службы батарейки</b>	около 3 лет
<b>Рабочая частота</b>	868.1 MHz, JABLOTRON протокол
<b>Дальность связи</b>	до 100м (открытого пространства)
<b>Рабочая дистанция</b>	до 9м
<b>Рабочая среда EN 50131-1</b>	II. в помещении
<b>Рабочая температура</b>	от -10 до +40 °C
<b>Габариты, вес</b>	107 x 28 x 24 мм, 55г
<b>Соответствие требованиям</b>	EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-7-1, EN 50131-5-3 класс II
<b>Стандарты</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Совместимость</b>	ERC REC 70-03, ERC DEC (98) 20