



JA-180PB комбинированный ИК детектор движения и разбития стекла

The JA-180PB сочетает в одном корпусе **ИК датчик движения JA-180P** и **датчик разбития стекла**. Каждый датчик регистрируется в контрольную панель на отдельную зону.

o [Declaration of conformity - JA-180PB \(PDF 316,4 kB\)](#)



Описание

Датчик разбития стекла **с двойной технологией обнаружения** реагирует на изменения давления воздуха, следующее за звуком разбития стекла, **для обеспечения высокой защиты от ложных тревог**.

Диаграмма направленности обнаружения движения может быть оптимизирована при помощи **дополнительных линз JS-7904 КОРИДОР, JS-7906 ЗАЩИТА ОТ ЖИВОТНЫХ** или JS-7901 ШТОРА.

Детектор адресный и занимает 2 зоны в системе охраны.

Технические параметры

Питание (PIR)	литиевая батарея типа LS (T) 14500 (3.6 AA / 2.4 Ah)
Питание (GBS)	литиевая батарея типа LS (T) 14250 (3.6V ½ AA / 1.2 Ah)
Номинальный срок службы батареи	до 3 (PIR время "покоя" 5 мин)
Рабочая частота	868.1 MHz, Jablotron протокол
Дальность связи	300м (открытое пространство)
Рекомендуемая высота установки	2.5 м над полом
Угол обнаружения/ зона обнаружения для PIR	120 ° / 12 м (стандартные линзы)
Зона обнаружения для датчика разбития стекла	9 м (размер стекла мин. 60 x 60см)
Среда применения EN 50131-1	II. в помещении
Рабочая температура	от -10 до +40 ° C
Параметры, вес	110 x 60 x 55 мм, 120 г
Степень защиты	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 уровень 2
Соответствие нормам	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

