



## JA-185B Беспроводной детектор разбития стекла

JA-185B - малогабаритный детектор **разбития стекла**. Разработан для установки в помещениях. Детектор разбития стекла реагирует на изменение давления воздуха, совмещенное с характерным звуком разбития стекла.

○ [Declaration of conformity - JA-185B \(PDF 317,27 kB\)](#)

### Описание

Детектор использует цифровую обработку сигнала для избежания ложных тревог. Адресный и занимает одну зону в системе охраны.

### Технические параметры

<b>Питание</b>	Литиевая батарея LS (T) 14500 (3.6 AA / 2.4 Ач)
<b>Типичный срок службы батареи</b>	около 3 лет
<b>Рабочая частота</b>	868.1 MHz, протокол Jablotron
<b>Радиус действия</b>	более 100 метров (открытое пространство)
<b>Радиус детекции</b>	до 9 м
<b>Среда</b>	степень II. внутреннее использование EN 50131-1
<b>Температура</b>	от -10 до 40 ° C
<b>Класс безопасности</b>	класс 2 в соответствии EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-7-1, EN 50131-5-3
<b>Уровень безопасности</b>	2 согласно норм EN50131-1, CLC/TS 50131-2-7-1, EN 50131-5-3
<b>Размеры, вес</b>	88 x 46 x 22 мм, 60г
<b>Соответствует стандартам</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Условия эксплуатации</b>	VO-R/10/6.2009-9 CTO