



JA-192Y Модуль GSM-коммуникатора

Модуль GSM-коммуникатора предназначен для контрольной панели JA-103K или JA-107K, принадлежащей системе JABLOTRON 100+.

o [Declaration of conformity - JA-192Y \(PDF 316,87 kB\)](#)



Описание

Контрольная панель, оснащенная JA-192Y, осуществляет связь через мобильную сеть с центральной станцией мониторинга, позволяет осуществлять удаленное управление через веб и мобильные приложения, а также отправлять SMS и голосовые сообщения.

Это дает возможность настраивать систему удаленно с помощью программы настройки F-Link.

Технические характеристики

Источник питания	от шины контрольной панели, 12 В (9- 15 В)
Среднее потребление тока	около 5 мА (зависит от силы GSM-сигнала)
Пиковое потребление тока	175 мА
Рабочий диапазон GSM-модуля	850/900/1800/1900 МГц
Размеры:	70 x 37 x 25 мм
Классификация	EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Также соответствует требованиям	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581