



# JA-194Y LTE коммуникатор LTE коммуникатор

4G GSM коммуникатор предназначен для использования с контрольными панелями JA-103K и JA-107K охранной сигнализации серии JABLOTRON 100+.

○ [Declaration of conformity - JA-194Y \(PDF 793,13 kB\)](#)

## Описание

Контрольная панель, оснащенная модулем JA-194Y, может связываться с ПЦН по GSM сети и передавать SMS и голосовые сообщения о срабатывании сигнализации. Это также позволяет осуществлять удаленную настройку контрольной панели с помощью программного обеспечения F-Link.

## Технические характеристики

<b>Источник питания модуля</b>	9-15 В пост. тока (от контрольной панели)
<b>Среднее потребление тока</b>	Около 9 мА (зависит от силы GSM-сигнала)
<b>Пиковое потребление тока</b>	720 мА
<b>Полоса частот канала GSM</b>	2G (GSM, EDGE) 900/1800 МГц 3G 900/2100 МГц (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 МГц (B20, B8, B3, B1, B7)
<b>Классификация I&amp;NAS</b>	Степень защиты 2 / Класс окружающей среды II
<b>Размеры</b>	70 x 37 x 25 мм
<b>Вес</b>	23 г
<b>Условия эксплуатации</b>	Общие условия в помещении
<b>Рабочая температура</b>	от -10 °C до +40 °C
<b>Средняя эксплуатационная влажность</b>	75% относительной влажности, без конденсации
<b>Совместим с приемопередатчиком RCT (приемником ПЦН)</b>	В соответствии с протоколами связи
<b>Тип коммуникатора SPT</b>	SPT коммуникатор Z типа (модуль расширения контрольной панели)
<b>Интерфейс AS/SPT</b>	Сквозная передача данных

**Поддерживаемый класс/протокол связи ATS:**

Класс ATS	Интерфейс ATS	Протокол передачи
SP2	GSM-SMS	JABLO SMS
SP3 - SP5	GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
DP4	LAN (IP) GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09

**Орган сертификации**

Trezor Test (No. 3025)

**В соответствии с**

EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09