



JA-194Y LTE коммуникатор LTE коммуникатор

4G GSM коммуникатор предназначен для использования с контрольными панелями JA-103K и JA-107K охранной сигнализации серии JABLOTRON 100+.

Описание

Контрольная панель, оснащенная модулем JA-194Y, может связываться с ПЦН по GSM сети и передавать SMS и голосовые сообщения о срабатывании сигнализации. Это также позволяет осуществлять удаленную настройку контрольной панели с помощью программного обеспечения F-Link.

Технические характеристики

Источник питания модуля	9-15 В пост. тока (от контрольной панели)
Среднее потребление тока	Около 9 мА (зависит от силы GSM-сигнала)
Пиковое потребление тока	720 мА
Полоса частот канала GSM	2G (GSM, EDGE) 900/1800 МГц 3G 900/2100 МГц (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 МГц (B20, B8, B3, B1, B7)
Классификация I&NAS	Степень защиты 2 / Класс окружающей среды II
Размеры	70 x 37 x 25 мм
Вес	23 г
Условия эксплуатации	Общие условия в помещении
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Средняя эксплуатационная влажность	75% относительной влажности, без конденсации
Совместим с приемопередатчиком RCT (приемником ПЦН)	В соответствии с протоколами связи
Тип коммуникатора SPT	SPT коммуникатор Z типа (модуль расширения контрольной панели)
Интерфейс AS/SPT	Сквозная передача данных

Поддерживаемый класс/протокол связи ATS:

Класс ATS	Интерфейс ATS	Протокол передачи
SP2	GSM-SMS	JABLO SMS
SP3 - SP5	GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
DP4	LAN (IP) GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09

Орган сертификации

Trezor Test (No. 3025)

В соответствии с

EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09