



JI-114Z Коммутатор Ethernet, PoE – 4 порта

Коммутатор PoE предназначен для легкого и быстрого расширения локальной сети. Он включает четыре мощных порта PoE для подключения каналов передачи данных и обеспечения питания IP-камер JABLOTRON с помощью одного кабеля.

Описание

Коммутатор PoE поддерживает сети, работающие на скорости как 10 Мбит/с, так и 100 Мбит/с.

Технические характеристики

Вход питания	51 вольт постоянного тока
Макс. ток	1,25 А
Интерфейсы	5x RJ-45, Ethernet 10/100 Мбит/с
Порты PoE	4
Порт высшего приоритета	1 (первый порт)
Макс. выходная мощность порта	30 Вт
Максимальная общая выходная мощность	58 Вт
Стандарт PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Макс. длина кабеля CAT-5e с PoE:	
Функция EXTEND OFF (10/100 Мбит/с)	150 м
Функция EXTEND ON (10 Мбит/с)	250 м
Скорость передачи	Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) Высокоскоростной Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Поддерживаемая среда передачи	Ethernet: кат. 3 или выше, UTP/STP Высокоскоростной Ethernet: кат. 5 или выше, UTP/STP
Макс. пропускная способность	1 Гбит/с
Влажность	От 10 % до 90 %, без конденсации

Диапазон рабочих температур	от 0 °C до +40 °C
Допустимая температура хранения	от -40 °C до +70 °C
Класс защиты	IP20
Габариты, вес	132 x 28 x 94 мм, 300 г
Соответствует	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013
