



OS-365A Уличная сирена

OS-365A проводная уличная резервная сирена, с звуковым и визуальным способами оповещения. Яркие вспышки сигнальной лампы позволяют быстро определить местоположение сработавшей сирены.

○ [Declaration of conformity - OS-365A \(PDF 315,27 kB\)](#)

Описание

OS-365A подходит для применения в загородных домах и зданиях с большой территорией, за счет магнитодинамического звукового сигнализатора. Корпус сирены изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям, водо- и УФ-непроницаемого пластика. Монтажная плата защищена от влажности воздуха двойным слоем лака. Устройство защищено двумя магнитными выключателями защиты от несанкционированного вскрытия.

Технические характеристики

Питание	от 10 до 17 V DC
Потребление тока	< 50 mA / 12 V
Запасной источник питания	NiCd pack 4.8 V / 1800 mAh Срок службы ок. 3 лет
Уровень звука электро-акустической сирены	110 dB / 1 м
Таймер звукового сигнала	5 мин.
Таймер оптического сигнала	30 мин.
Сопротивление тампера в режиме готовности	< 70 Ω
Уровень безопасности II	EN 50131
Класс рабочей среды IV	от -25 до +60°C
Габариты	230 x 158 x 75 мм