



SA214-40 Аккумулятор

Перезаряжаемый свинцово-кальциевый аккумулятор на 12В. Отличается продолжительным сроком службы и не требует дополнительного технического обслуживания, кроме подзарядки.

Описание

Может быть использован в качестве дополнительного источника питания для системы охраны или в любых целях, где требуется альтернативный источник питания. Поставляется заряженным.

Технические характеристики

| Тип аккумулятора | SA-214 / 1.3 | SA-214 / 2.2 | SA-214 / 7 | SA-214 / 18 | SA-214 / 26 | SA-214 / 40 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Напряжение (В) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность (Ач) | 1.3 | 2.2 | 7 | 18 | 26 | 40 |
| Габариты (мм) | 97×43×52 | 175×33×60 | 151×65×94 | 181×76×167 | 166×175×125 | 198×166×171 |
| Высоты клеммы (мм) | 59 | 65 | 102 | 167 | 125 | 171 |
| Дизайн | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Клеммы | Штыревая клемма высота 4.75 мм | Штыревая клемма высота 4.75 мм | Штыревая клемма высота 6.35 мм | Петлеобразная 5.5 мм | Петлеобразная 6.5 мм | Петлеобразная 6.5 мм |
| Вес (кг) | 0,63 | 0,91 | 2,03 | 5,23 | 7,49 | 14,72 |
| макс. сила постоянного ток (А) | 0.36 | 0.75 | 2.1 | 5.1 | 7.2 | 12 |
| макс. сила тока зарядки 5 сек (А) | 40 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| напряжение зарядки (В) | 13.5 - 13.8 | 13.5 - 13.8 | 13.5 - 13.8 | 13.5 - 13.8 | 13.5 - 13.8 | 13.5 - 13.8 |

напряжение
циклической зарядки
(В)

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0
