



## SA214-7 Аккумулятор

Перезаряжаемый свинцово-кальциевый аккумулятор на 12В. Отличается продолжительным сроком службы и не требует дополнительного технического обслуживания, кроме подзарядки.

### Описание

Может быть использован в качестве дополнительного источника питания для системы охраны или в любых целях, где требуется альтернативный источник питания. Поставляется заряженным.

### Технические характеристики

Тип аккумулятора	SA-214 / 1.3	SA-214 / 2.2	SA-214 / 7	SA-214 / 18	SA-214 / 26	SA-214 / 40
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Мощность (Ач)	1.3	2.2	7	18	26	40
Габариты (мм)	97×43×52	175×33×60	151×65×94	181×76×167	166×175×125	198×166×171
Высоты клеммы (мм)	59	65	102	167	125	171
Дизайн	□	□	□	□	□	□
Клеммы	Штыревая клемма высота 4.75 мм	Штыревая клемма высота 4.75 мм	Штыревая клемма высота 6.35 мм	Петлеобразная 5.5 мм	Петлеобразная 6.5 мм	Петлеобразная 6.5 мм
Вес (кг)	0,63	0,91	2,03	5,23	7,49	14,72
макс. сила постоянного ток (А)	0.36	0.75	2.1	5.1	7.2	12
макс. сила тока зарядки 5 сек (А)	40	40	80	100	150	200
напряжение зарядки (В)	13.5 - 13.8	13.5 - 13.8	13.5 - 13.8	13.5 - 13.8	13.5 - 13.8	13.5 - 13.8

напряжение  
циклической зарядки  
(В)

---

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

14.4 - 15.0

---