



## BB-02 Záložný modul

Záložný modul na **zálohovanie komunikácie autoalarmov CA-180x** v čase odpojenia hlavného akumulátora vozidla. Kapacita 400 mAh.

### Popis

BB-02 je **zálohovaný zdroj s riadiacou elektronikou** pre dobíjanie a je určený pre autoalarmy CA-1803 a CA-1802. Pri normálnej prevádzke je BB-02 dobíjaný resp. udržiavaný z autoalarmu.

V prípade výpadku hlavného napájania, alebo poklesu napätia pod kritickú hodnotu, začne BB-02 napájať autoalarm. Zálohované sú všetky funkcie autoalarmu, okrem húkania sirény. Ak je pripojená hands-free súprava HF-03, je zálohovaná aj hlasová komunikácia. Záloha napája autoalarm až do obnovenia hlavného napájacieho napätia, alebo do úplného vybitia akumulátora BB-02.

### Technické údaje

#### Napájanie

12 - 24 V

#### Kapacita záložných akumulátorov

400 mAh (pri 9,3V)

#### Dobíjací prúd záložných akumulátorov

max.20 mA (pri úplnom vybití)

#### Detekcia výpadku napájania

8,5 V

#### Generované záložné napätie

9,3 V

#### Vypnutie zdroja pri vybití akumulátorov

pod 3,9 V

#### Maximálny trvalý prúd generovaného napätia

400 mA

#### Vlastná spotreba BB-02 (bez dobíjania akumulátorov)

< 4 mA

#### Doba zálohovania autoalarmu

minimálne 5 hodín

#### Životnosť

2 - 4 roky