


CA-2103 GSM/GPS autoalarm



Nová generácia GSM/GPS autoalarmu s podporou inštalácie do vozidiel s CAN zbernicou. Okrem stráženia vstupov do vozidla, ako sú dvere, kufr a kapota, možno inštaláciu rozšíriť až o 24 bezdrôtových detektorov série JA-100 a JA-18x.

o [Prohlášení o shodě - CA-2103 \(PDF 318,67 kB\)](#)

Popis



Nová generácia osvedčených GSM/GPS autoalarmov


- o Informácie pri narušení alebo odtiahnutí vozidla
- o Okamžitá kontrola polohy a stavu vozidla
- o SMS pri odomknutom aute alebo vybití akumulátora
- o Upozornení na výjazd / vjazd z vytýčenej zóny
- o Vytváranie knihy jász, monitoring vozidla ([viac ...](#))
- o Správa a ovládanie z mobilnej aj webovej aplikácie MyJABLOTRON

Zabezpečenie

- o Otvorenie dverí, kufru, kapoty
- o Manipulácia so zapaľovaním
- o Pokus o odtiahnutie alebo ukradnutie vozidla
- o Manipulácia s autoabatériou
- o SMS a výstražné volanie pri poplachu

- Detekcia rušenia GSM

○




Bezdrôtové prvky

- Pre interiér aj nákladný priestor
- Pre garáže a strešné boxy
- Čiastočná ochrana - nechráni sa interiér, garáž
- Pre garáž možno nastaviť oneskorenú reakciu
- Až 24 detektorov a 8 ovládačov série JA-18x

Doplnkové funkcie

- Mobilná a webová aplikácia MyJABLOTRON (so službou [APK](#) alebo [ANM](#))
- Kniha jász až s 99 vodičmi (so službou ANM - [viac...](#))
- Geofence - informácie o vjazde / výjazde zo zóny
- Štart info - informácie o zahájení jazdy
- Imobilizácia vozidla
- Vzdialené ovládanie spotrebičov - napr. kúrenie
- Hlasové menu pre ovládanie



Inštalácia

- Integrovaný záložný zdroj
- Nízka spotreba systému
- Jednoduchá inštalácia priamym pripojením
- na CAN bus (podpora takmer 250 vozidiel)
- Vzdálený upgrade FW
- Inštalácia na 12 aj 24 V napätie

Autoalarm ponúka čiastočné a úplné stráženie a môže byť ovládaný ovládačmi Jablotron, originálnymi ovládačmi od vozidla alebo oboma systémami súčasne. Autoalarm ponúka funkciu **Geofence** - informácie o opustení definovanej zóny a správa o zahájení jazdy (oboje pomocou SMS). MyJABLOTRON pre tento produkt ponúka funkciu Kniha jász s možnosťou identifikácie až 99 vodičov a službu pre zobrazenie stavu systému a možnosť jeho ovládania. Autoalarm umožňuje vzdialený upgrade FW.

SK verzia výrobku

Obsahuje predregistrovanú SIM kartu na zjednodušenú a hlavne bezplatnú aktiváciu služieb v SR.

Technické údaje

Napájanie

12/24V DC (8 - 32V)

Kľudový odber prúdu

max. 20 mA

Špičkový odber (v dobe komunikácie)

1 A

Pracovné pásmo GSM modulu

E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz

Výstupný výkon vysielacza

2 W pro GSM850/900, 1 W pro GSM1800/1900

Pracovná frekvencia

868,1MHz

Rozsah pracovných teplôt

-20 °C až +70 °C

Výstup SIR

spína napájacie napätie, max. zaťaženie 1,3A

Imobilizační okruh

8A trvalo, krátkodobě až 12A