



## CA-2103SET B Súprava autoalarmu CA-2103, CA-550, JA-185B a PLV-JA85PG

Súprava GSM/GPS autoalarmu s podporou čítania CAN zbernice a detektorov pre komplexné zabezpečenie vozidla.

### Popis

V súprave je autoalarm CA-2103 s podporou kompletného stráženia vstupov (dvere, kufor, kapota) ďalej detektor náklonu CA-550 pre stráženie kolies a manipulácie z vonku (napr. odťah) a bezdrôtový detektor rozbitia skla JA-185B pre ochranu interiéru. V súprave je tiež náhradný sivý plast PLV-JA85PG pre lepšie splynutie detektoru JA-185B s interiérom.

Autoalarm ponúka čiastočné a úplné stráženie a môže byť ovládaný ovládačmi Jablotron, originálnymi ovládačmi od vozidla alebo oboma systémami súčasne. Autoalarm ponúka funkciu Geofence - informácia o opustení definovanej zóny a správa o začatí jazdy (oboje pomocou SMS). MyJABLOTRON pre tento produkt ponúka funkciu Knihy jász s možnosťou identifikácie až 99 vodičov a službu pre zobrazenie stavu systému a možnosť jeho ovládania. Autoalarm umožňuje vzdialený upgrade FW.

### Technické údaje

**Napájanie**

12/24V DC (8 - 32V)

**Kľudový odber prúdu**

max. 20 mA

**Špičkový odber (v dobe komunikácie)**

1 A

**Pracovné pásmo GSM modulu**

E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz

**Výstupný výkon vysielča**

2 W pre GSM850/900, 1 W pre GSM1800/1900

**Pracovná frekvencia**

868,1MHz

**Rozsah pracovných teplôt**

-20 °C až +70 °C

**Výstup SIR**

spína napájacie napätie, max. zaťaženie 1,3A

**Imobilizačný okruh**

8A trvalo, krátkodobo až 12A